





Systemzubehör Trittroste

Bezeichnung	Artikelnummer	
<p>Tritt-Kurzrost aus hochwertigem Aluminiumguss, Trittfläche 460 x 250 mm, für die Profile BEMO 65-305 bis 65-400, von 0-50° Dachneigung einstellbar. Bestehend aus 2 Halterungen und einem Trittrost. DIN/Euronorm</p>	45930020	
<p>Tritt-Standrost aus hochwertigem Aluminiumguss, Trittfläche 800 x 250 mm, für die Profile BEMO 65-500 bis 65-600, von 0-50° Dachneigung einstellbar. Bestehend aus 2 Halterungen und einem Trittrost. DIN/Euronorm</p>	45930030	
<p>Laufrosthalterung aus hochwertigem Aluminiumguss, von 0-50° Dachneigung einstellbar, zur Aufnahme von 250 mm breitem Laufrost (Artikelnr. 45930050). DIN/Euronorm</p>	45930040	
<p>Laufrost aus hochwertigem Aluminiumguss, die Elemente sind endlos über Steckverbindungen zu ergänzen, laufsichere Oberfläche, Lauffläche 1.500 x 250 mm, es müssen jeweils 2 Halter pro Rost montiert werden, Stützweite 1.200 mm. DIN/Euronorm</p>	45930050	
<p>Klemmhalter aus Aluminium, zur Montage für Trittstufen und Laufrosten bis 300 mm Breite, von 0-20° Dachneigung einstellbar. Lieferung ohne Trittrost. DIN/Euronorm</p>	45930060	