



### Produktinformationen PRIMO Klipppaneel

<b>Materialien:</b>	Stahl	0,75 mm – 1,5 mm
<b>Beschichtungen:</b>	PE / PVDF / BEMO-DUR / HDP Supermatt	
<b>Oberflächen:</b>	Aluzink	
<b>Lieferlängen:</b>	Standard bis 6.000 mm (5.940 mm inkl. Kopfkantung) / max. 8.000 mm	
<b>Lieferlängen min.:</b>	300 mm	

Rastermaß R	Materialdicke in mm		x	Fugenbreite F	h1
	Stahl				
200	0,75		196	4	28
250	0,75/0,88		246	4	28
300	0,75/0,88/1,0/1,25/1,5		296	4	28
350	1,0/1,25/1,5		346	4	28
400	1,0/1,25/1,5		396	4	28
450	1,25/1,5		446	4	28
500	1,25/1,5		496	4	28
600	1,25/1,5		596	4	28
800 (auf Anfrage)	1,5		796	4	28

Alle angegebenen Maße in mm. Grundsätzlich ist jede Panelbreite zwischen 200 mm und 800 mm machbar. Die Paneele sind nach der PRIMO Montageanleitung zu verlegen.

### Bezeichnung Produktdatenblatt

Diese Zeichnung ist ausschließlich Eigentum der BEMO SYSTEMS GmbH. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Wir behalten uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder der Gebrauchsmustererteilung.