



Produktinformationen PRIMO Klipppaneel

Materialien:	Stahl	0,75 mm – 1,5 mm
	Aluminium	0,90 mm – 2,00 mm
Beschichtungen:	PE / PVDF / BEMO-DUR / BEMO-FLON	
Oberflächen:	Stucco / gebürstet / Aluzink / vorbewittert / plattiert	
Lieferlängen:	Standard bis 5.700 mm / max. 8.000 mm (inkl. Kopfkantung)	
Lieferlängen min.:	300 mm	

Lochbilder	Rv 3,00 – 5,00	Rv 5,00 – 8,00
Material (gelocht)	Aluminium	
Materialdicke mm (gelocht)	0,9 – 2,0	

Rastermaß R	Materialdicke in mm		x	Fugenbreite F	h1
	Stahl	Aluminium			
200	0,75	0,9	196	4	28
250	0,75/0,88	0,9/1,0	246	4	28
300	0,75/0,88/1,0/1,25/1,5	0,9/1,0/1,2/1,5	296	4	28
350	1,0/1,25/1,5	1,0/1,2/1,5	346	4	28
400	1,0/1,25/1,5	1,0/1,2/1,5	396	4	28
450	1,25/1,5	1,2/1,5	446	4	28
500	1,25/1,5	1,2/1,5/2,0	496	4	28
600	1,25/1,5	1,5/2,0	596	4	28
800 (auf Anfrage)	1,5	2,0	796	4	28

Alle angegebenen Maße in mm. Grundsätzlich ist jede Paneelbreite zwischen 200 mm und 800 mm machbar.
 Die Paneele sind nach der PRIMO Montageanleitung zu verlegen.

Bezeichnung Produktdatenblatt

Diese Zeichnung ist ausschließlich Eigentum der BEMO SYSTEMS GmbH. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Wir behalten uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder der Gebrauchsmustererteilung.